

		Kis bálázógépek						Nagy bálázógépek					Többkamrás kis bálázógép	Többkamrás nagy bálázógép	
		BP3 CD	BP3	BP4 CD	BP4 Compact	BP6	BP10	BP18	BP28	BP53	PP1208	ALB	MK700	MK1100	
Ajtózár	Kerekes ajtózár	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Hidraulikus ajtózár									○	○				
	Ajtóreteszelő											●	●		
Betöltő ajtó nyílása	Oldalra nyíló	●	●	●	●	●									
	Felfelé csúszó						●	●	●		●				
	Felfelé csúszó, automata nyitású						○	○	○		○				
	QuickDoor						○	○	○	●	○				
<i>Egyedi, rácsukajítás megoldás, mely következtében egyszerűbb és gyorsabb lesz a betöltés folyamata.</i>															
Kötözés	Nyitott ajtós kötözés		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Zárt ajtós kötözés	●		●											
	Szalagos bálakötözés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Huzalos bálakötözés						●	●	●	●	●	●	●		
Bálakidobás	Bála kocsi	●	●	●	●	●									
	Hidraulikus bálakidobás						●	●	●	●					
	BaleMatic®									●	●	○	●		
<i>A BaleMatic szintén egy hidraulikus bálakidobás, ugyanakkor itt külön munkahenger felel a kidobásért, ezáltal a hosszú élettartam garantált.</i>															
Gép kialakítás	Anyagtípus választás	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	InTEGRÁLT huzal és szalag kihúzó kampó										●				
	TopPlus® préslap megvezetés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	<i>Ez az egyedi préslapmegvezetés lehetővé teszi, hogy nem egyenes betöltés mellett is stabil maradjon a préslap mozgása.</i>														
	PowerSave®							●	●	●	●				
	<i>Energia hatékony préslop vezérlés a dupla szivattyúnak köszönhetően. 50% energiamegtakarítás az egy pumpás kivitelzéssel szemben!</i>														
	Idő kontrol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	<i>A préslop egy előre beállított ideig maximális erővel préseli a bálát. Ennek következtében magas bálásűrűség és bálátömeg érhető el.</i>														
	CycleSystem®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	<i>Integrált anyagvisszatáplálást gátló fogak a préskamrában. Ennek következtében nagyobb bálásűrűség érhető el.</i>														
Automatikus szalag rögzítő										●					
<i>A kötöző szalagot fixálja, így nem engedi, hogy a szalag gurigáról leszaladjon.</i>															
EasyCut®	●	●	●	●	●	●									
<i>Beépített szalagvágó, melynek használatával a bála kötöző szalagot egyszerűen és gyorsan méretre tudja vágni.</i>															
Technikai adatok	Nyomóerő (kN / t)	30 / 3	30 / 3	40 / 4	40 / 4	60 / 6	100 / 10	180 / 18	280 / 28	530 / 53	580 / 58	530 / 53	40 v. 60 / 4 v. 6	200 / 20	
	Maximális bálásúly	30	30	40	40	60	80	250	320	400	400	400	40	250	
	Bála méretek m-ben (h x sz x m)	0,7 x 0,5 x 0,5	0,7 x 0,5 x 0,5	0,7 x 0,7 x 0,5	0,7 x 0,7 x 0,5	0,8 x 0,7 x 0,6	0,8 x 0,7 x 0,6	1,2 x 0,8 x 0,8	1,2 x 0,8 x 1,1	1,2 x 0,8 x 1,1	1,2 x 1,1 x 1,1	1,2 x 1,1 x 1,1	1,2 x 0,8 x 1,1	0,7 x 0,7 x 0,5	1,1 x 0,7 x 0,8
	Ciklus idő mp-ben	27	27	27	29	29	18	34	19	32	37	37	32	32	
Elektromos csatlakozás	230 V / 50 Hz / 1,5 kW	230 V / 50 Hz / 1,5 kW	230 V / 50 Hz / 1,5 kW	230 V / 50 Hz / 1,5 kW	400 V / 50 Hz / 2,2 kW	400 V / 50 Hz / 2,2 kW	400 V / 50 Hz / 4 kW	400 V / 50 Hz / 4 kW	400 V / 50 Hz / 4 kW	400 V / 50 Hz / 4 kW	400 V / 50 Hz / 4 kW	400 V / 50 Hz / 4,37 kW	230 V / 50 Hz / 1,5 kW v. 400 V / 50 Hz / 2,2 kW	400 V / 50 Hz / 2,2 kW	

Jelölések: ● - standard  
○ - opció