

Kisbálázó műszaki paraméter összehasonlító táblázat

Fő paraméterek	Egykamrás kisbálázók						Kétkamrás kisbálázók	
	BP3	BP4Compact	BP4	BP6S	BP6	BP10	MK700 4t	MK700 6t
Villanymotor teljesítménye	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW ↗	2,2 kW	2,2 kW	1,5 kW	2,2 kW ↗
Elektromos csatlakozás	230 V 50 Hz 16 A	230 V 50 Hz 16 A	230 V 50 Hz 16 A	400 V 50 Hz 16 A ↗	400 V 50 Hz 16 A	400 V 50 Hz 16 A	230 V 50 Hz 16 A	400 V 50 Hz 16 A ↗
Biztonsági besorolás	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Gép magassága (működési)	1.945 mm	1.945 mm	2.303 mm ↗	2.303 mm	2.303 mm	2.354 mm	2.290 mm	2.290 mm
Gép alapterület	1.064x686 mm	1.064x686 mm	1.200x800 mm	1.200x800 mm	1.200x800 mm	1.187x794 mm	1.720x990 mm	1.720x990 mm
Gép tömege	kb. 275 kg	kb. 290 kg	kb. 370 kg	kb. 380 kg	kb. 470 kg ↗	kb. 500 kg ↗	kb. 780 kg	kb. 780 kg
Betöltőnyílás mérete (széles x mag)	700x450 mm	700x450 mm	700x500 mm ↗	700x500 mm	800x500 mm ↗	800x500 mm	710x490 mm	710x490 mm
Préselő	3 t	4 t ↗	4 t	6 t ↗	6 t	10 t ↗	4 t	6 t ↗
Présút	580 mm	580 mm	670 mm	670 mm	670 mm	700 mm ↗	700 mm	700 mm
Ciklusidő	kb. 27 mp	kb. 29 mp	kb. 29 mp	kb. 29 mp	kb. 29 mp	kb. 18 mp ↗	kb. 32 mp	kb. 32 mp
Bálaméret (széles x mély x magas)	700x500x500 mm	700x500x500 mm	700x500x700 mm ↗	700x500x700 mm	800x600x700 mm ↗	800x600x700 mm	700x700x500 mm	700x700x500 mm
Kötözési mód	2 szalagos	2 szalagos	2 szalagos	2 szalagos	2 szalagos	2 szalagos	2 szalag/kamra	2 szalag/kamra
Bála kivétel	Bálakocsival	Bálakocsival	Bálakocsival	Bálakocsival	Bálakocsival	Bálakocsival	Bálakocsival	Bálakocsival
Bálatömeg *						Lánctalpa, hidraulikus bálaeldobás ↗		

↗ Az előző/kisebb géptípushoz viszonyított előnyökre hívja fel a figyelmet

* a bálatömeg géptípusonkénti változási arányát szemlélteti. A jelzett értékek csak viszonyítási értékek, a pontos bálatömeg leginkább a bálázandó hulladék függvénye.